

Stuc-Primer

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja määruse muudatustele (EL) 2020/878
Koostatud 02.08.2018, uuendatud 18.03.2022, mis asendab versiooni 19.12.2019, versioon: 3.0



1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote esinemisvorm	segu
Toote nimetus	Stuc-Primer
Tootekood	7913_0022; 732547_0022

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad	kasutamiseks nii eratarbijatele kui ka professionaalsetele kasutajatele
Kasutusala	kruntimisvahend
1.2.2. Mittesoovitavad kasutusala	lisateave puudub

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija Knauf Bauprodukte GmbH Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Tel (+49) 9323 / 31-0 E-post info@knauf-bauprodukte.de www.knauf.de/diy	Volitatud esindaja Knauf Tallinn UÜ Järvevana tee 7B 10112 Tallinn Tel (+372) 651 8697 info-ee@knauf.com www.knauf.ee
---	---

1.4. Hädaabitelefoninumber	112 Mürgistusteabekeskus (24h): 16662
----------------------------	--

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]: ei klassifitseerita

Kahjulikud füüsikalised-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimese tervisele ja keskkonnale: lisateave puudub

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] Lisasildistamine kuvamiseks Lisaklassifikatsioon(id) kuvamiseks

Signaalsõna (CLP):	-
Ohulaused (CLP):	-
Hoiatuslaused (CLP):	P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas. P262 - Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.
EUH-laused:	EUH208 – Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon, ainete 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Lisalaused :	Määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt töödeldud toode stabiilsuse ja säilivusaja tagamiseks. Sisaldab: püridiin-2-tiool-1-oksiidi, naatriumisoola (3811-73-2). VÄRVIDE JA LAKKIDE LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE MAKSIMAALSED PIIRVÄÄRTUSED. Toote alaliik: h (Typ Wb): 30 g/l Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus: <= 0,1 % (≤ 1 g/l).
2.3. Muud ohud	Ei sisalda PBT/vPvB aineid ≥ 0,1%, hinnatud vastavalt REACH-määruse lisale XIII.

Komponendid

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT kriteeriumidele. See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa vPvB kriteeriumidele.
Ainete 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT kriteeriumidele. See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa vPvB kriteeriumidele.
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon	See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT kriteeriumidele. See aine/segu ei vasta REACH-määruse XIII lisa vPvB kriteeriumidele.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained	Mittekohaldatav
------------	-----------------

Stuc-Primer

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja määruse muudatustele (EL) 2020/878
Koostatud 02.08.2018, uuendatud 18.03.2022, mis asendab versiooni 19.12.2019, versioon: 3.0



3.2. Segud

Nimetus	Tootetähis	%	Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
1,2-bensisisotiasool-3(2H)-oon	CAS nr 2634-33-5 EÜ nr 220-120-9 EÜ indeksi nr 613-088-00-6	< 0,05	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Ainete 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu	CAS nr 55965-84-9 EÜ indeksi nr 613-167-00-5	< 0,0015	Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Acute Tox. 2 (Dermal), H310 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon	CAS-Nr.: 2682-20-4 EÜ nr 220-239-6 EÜ indeksi nr 613-326-00-9	< 0,0015	Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 3 (Oral), H301 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410

Konkreetsed sisalduse piirväärtused:		
Nimetus	Tootetähis	Konkreetsed sisalduse piirväärtused
1,2-bensisisotiasool-3(2H)-oon	CAS nr 2634-33-5 EÜ nr 220-120-9 EÜ indeksi nr 613-088-00-6	(0,05 ≤ C < 100) Skin Sens. 1, H317
Ainete 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-ooni [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu	CAS nr 55965-84-9 EÜ indeksi nr 613-167-00-5	(0,0015 ≤ C < 100) Skin Sens. 1A, H317 (0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 (0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 (0,6 ≤ C < 0,6) Eye Dam. 1, H318 (0,6 ≤ C < 100) Skin Corr. 1C, H314
2-metüül-2H-isotiasool-3-oon	CAS-Nr.: 2682-20-4 EÜ nr 220-239-6 EÜ indeksi nr 613-326-00-9	(0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317

H- ja EUH-lausetega täistekstid asuvad: 16. jaos.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised esmaabimeetmed:	Eemaldada saastunud riided ja jalanõud.
Esmaabi sissehingamise korral:	Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
Esmaabi nahale sattumisel:	Pesta nahka rohke vee ja seebiga. Mitte kasutada lahusteid ja vedeldajaid.
Esmaabi silma sattumise korral:	Loputada koheselt rohke veega. Võimalusel eemaldage kontaktläätsed. Jätkake loputamist. Silmaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.
Esmaabi allaneelamise korral:	Loputage suud põhjalikult veega. Juua palju vett. Pöörduda arsti poole.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju: lisateave puudub.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta: lisateave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:	Materjal ei põle. Tulekahju korral kohandada kustutusainet ümbritseva alaga. Pihustatud veejuga. Kustutusvaht. Kuiv kustutuspulber. Süsinikdioksiid
Sobimatud kustutusvahendid	Veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused: Lisateave puudub

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitse tulekustutamise ajal: Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Üldised meetmed: Tagada piisav ventilatsioon.
6.1.1. Tavapersonal Lisateave puudub.
6.1.2. Päästetöötajad Lisateave puudub.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist kanalisatsiooni ja veekogusse. Vältida sattumist keskkonda. Kui vedelik satub kanalisatsiooni või ühisveevärki, tuleb sellest teavitada ametiasutusi.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid: Absorbeerida rohkelt vedelikku siduva materjaliga (nt liiv, diisel, happesideaine, universaalne sideaine). Utiliseerimine peab toimuma vastavalt eeskirjadele
Muu teave: Maha valgunud ala võib olla libe.

6.4. Viited muudele jagudele

Vt lisateavet 13. jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud: Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ärge hingake sisse gaasi, suitsu, auru, udu.
Hügieenimeetmed: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused: Hoida ainult originaalpakendis. Kaitsta külma eest. Kaitsta otsese päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

7.3. Eriksutus

Lisateave puudub

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Töökeskkonna ja bioloogilised piirnormid Lisateave puudub
8.1.2. Soovitavad jälgimisprotseduurid Lisateave puudub
8.1.3. Vabanenud õhusaasteained Lisateave puudub
8.1.4. DNEL ja PNEC väärtused Lisateave puudub
8.1.5. Kontrollitasemed riskianalüüsiks Lisateave puudub

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll: Täiendav teave puudub
8.2.2. Isikukaitsevahendid Kanda töötamisel sobivat kaitseriietust.

Isikukaitsevahendite sümbolid:



8.2.2.1. Silmade ja näo kaitse

Silmade kaitsevahendid: Kanda pritsmekindlaid kaitseprille, kui on võimalik pritsmete silma sattumine

Silmade kaitsevahendid			
Liik	Kasutamine	Omadused	Standard
Külje pealt kaitsvad kaitseprillid			EN 166

Stuc-Primer

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja määruse muudatustele (EL) 2020/878
Koostatud 02.08.2018, uuendatud 18.03.2022, mis asendab versiooni 19.12.2019, versioon: 3.0



8.2.2.2. Naha kaitse

Käte kaitsevahendid: kasutada toodet mitteläbilaskvaid kaitsekindaid

Käte kaitse					
Liik	Materjal	Läbilaskvus	Paksus (mm)	Läbitungivus	Standard
Hermeetilised kaitsekindad	Nitriilkummi (NBR), butüülkautšuk				EN 374

8.2.2.3. Hingamisteede kaitse

Hingamisteede kaitsevahendid: tavakasutuse ajal pole hingamisteede kaitset vaja

8.2.2.4. Terminid ohud: lisateave puudub

8.2.3. Keskkonnaga kokkupuute piiramine ja jälgimine: lisateave puudub

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:	vedelik
Värvus:	kollane
Välimus:	viskoosne.
Lõhn:	nõrgalt lõhnav
Lõhnalävi:	andmed pole kättesaadavad
Sulamispunkt:	0 °C
Külmumistemperatuur:	0 °C
Keemispunkt:	≈ 100 °C
Isesüttivus:	andmed pole kättesaadavad
Plahvatusohtlikkus:	ei ole plahvatusohtlik
Plahvatuspiirangud	andmed pole kättesaadavad
Alumine plahvatuspiir	andmed pole kättesaadavad
Ülemine plahvatuspiir	andmed pole kättesaadavad
Leekpunkt:	andmed pole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur:	andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur:	andmed pole kättesaadavad
pH:	7 - 9 (20 °C)
Viskoossus, kinemaatiline:	andmed pole kättesaadavad
Viskoossus, dünaamiline:	2500 – 3500 mPa.s (Brookfield DV2T; RV Spindel 3 / 20 rpm)
Lahustuvus vees:	täiesti segunev
N-oktanol-vee jaotustegur (Log Pow):	andmed pole kättesaadavad
Aururõhk:	andmed pole kättesaadavad
Aururõhk 50 °C juures:	andmed pole kättesaadavad
Tihedus:	andmed pole kättesaadavad
Suhteline tihedus:	0,98 – 1,02
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	andmed pole kättesaadavad
Osakeste omadused:	ei kohaldata

9.2. Muu teave

9.2.1. Teave füüsikaliste ohuklasside kohta: Lisateave puudub

9.2.2. Muud ohutusega seotud parameetrid: Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus: ≤ 0,1 % (≤ 1 g/L)

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime	Toode ei ole reaktiivne tavaliste kasutamise, hoiustamise ja transpordi tingimustel.
10.2. Keemiline stabiilsus	Püsiv tavatingimustes.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlike reaktsioone ei teki.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida	Soovitatud hoiustamise ja käsitsemise tingimustel puuduvad (vt osa 7).
10.5. Kokkusobimatud materjalid	Lisateave puudub
10.6. Ohtlikud lagusaadused	Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei teki ohtlike lagusaadusi.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne mürgisus (suukaudne):	klassifitseerimata
Akuutne mürgisus (nahakaudne):	klassifitseerimata
Akuutne mürgisus (sissehingamisel):	klassifitseerimata

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)	
ATE CLP (tolm, udu)	0,11 mg/l/4h
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (2634-33-5)	
LD50 suu kaudu rottil	490 mg/kg kehakaalu kohta (ekvivalent või võrreldav OECD 401, rott, isane/emane, katseväärtus, suukaudne, 14 päeva)
LD50 naha kaudu rottil	> 2000 mg/kg kehakaalu kohta (OECD 402: äge nahakaudne toksilisus, 24 tundi, rott, isane/emane, katseline väärtus, naha kaudu, 14 päeva)
ATE CLP (suukaudne)	1020 mg/kg kehakaalu kohta
ATE CLP (gaas)	100 ppmv/4h
ATE CLP (aur)	0,5 mg/l/4h
ATE CLP (tolm, udu)	0,05 mg/l/4h
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu (55965-84-9)	
LD50 suu kaudu rottil	66 mg/kg kehakaalu kohta (OECD 401: äge suukaudne toksilisus, rott, isane/emane, katseline väärtus, arvatud aktiivse koostisosa suhtes, suukaudne, 14 päeva)
LD50 naha kaudu rottil	141 mg/kg kehakaalu kohta (OECD 402: äge nahakaudne toksilisus, 24 tundi, rott, isane/emane, katseväärtus, naha kaudu, 14 päeva)
LC50 sissehingamise kaudu rottil	0,17 mg/l õhus (OECD 403, 4 tundi, rott, isane/emane, katseline väärtus, arvatud toimeaine suhtes, sissehingamine (aerosool), 14 päeva)
ATE CLP (suukaudne)	53 mg/kg kehakaalu kohta
ATE CLP (nahakaudne)	200 mg/kg kehakaalu kohta
ATE CLP (gaas)	700 ppmv/4h
ATE CLP (aur)	3 mg/l/4h
ATE CLP (tolm, udu)	0,5 mg/l/4h

Nahasöövitus/-ärritus:	klassifitseerimata, pH: 7 – 9 (20 °C)
Raske silmakahjustus/silmade ärritus:	klassifitseerimata, pH: 7 – 9 (20 °C)
Hingamisteede või naha sensibiliseerimine:	klassifitseerimata
Mutageensugurakkudele:	klassifitseerimata
Kantserogeensus:	klassifitseerimata
Reproduktiivtoksilisus:	klassifitseerimata
Mürgisus sihtelundi suhtes, ühekordne kokkupuude:	klassifitseerimata
Mürgisus sihtelundi suhtes, korduv kokkupuude:	klassifitseerimata
Hingamiskahjustus:	klassifitseerimata

11.2. Teave muude ohtude kohta lisateave puudub

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge):	klassifitseerimata
Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline):	kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)	
ErC50 vetikad	0,23 mg/l (ekvivalentne või võrreldav OECD 201, 96 tundi, Pseudokirchneriella subcapitata, staatiline süsteem, eksperimentaalne väärtus, GLP)
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (2634-33-5)	
LC50 kalad [1]	2,18 mg/l (OECD 203: kalad, ägeda mürgisuse test, 96 tundi, Oncorhynchus mykiss, staatiline süsteem, katseväärtus, surmav)
EC50 vesikirbud [1]	2,91 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. äge immobilisatsiooni test, 48 tundi, Daphnia magna, staatiline süsteem, katseväärtus, surmav)
EC50 72h vetikad [1]	0,15 mg/l (OECD 201: vetikad, kasvu inhibeerimise test, Pseudokirchneriella subcapitata, katseväärtus, kasvukiirus)
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon (EÜ nr 247–500-7) ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (EÜ nr 220–239-6) (3:1) segu (55965-84-9)	
EC50 vesikirbud [1]	0,007 mg/l (48 h, Acartia tonsa, soolane vesi, katseväärtus, GLP)

12.2. Püsivus ja lagunduvus

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)	
Püsivus ja lagunduvus	Ei ole vees kergesti biolagunev.
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (2634-33-5)	
Püsivus ja lagunduvus	Ei ole vees kergesti biolagunev.
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu (55965-84-9)	
Püsivus ja lagunduvus	Ei ole vees kergesti biolagunev.

12.3. Bioakumulatsioon

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)	
BCF – kalad [1]	5,75 – 48,1 (56 päeva, Lepomis macrochirus, vee läbivool, magevesi, katseväärtus)
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	-0,486 (katseväärtus, OECD 107: jaotuskoefitsient (n-oktanool/vesi): loksutamiskolvi meetod, 25 °C)
Bioakumulatsioon	Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (BCF < 500).
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (2634-33-5)	
BCF – kalad [1]	6,62 (BCFBAF v3.01, 56 päeva, Cyprinus carpio, arvutatud väärtus, värske kaal)
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	1,3 (katseväärtus)
Bioakumulatsioon	Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (Log Kow < 4).
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu (55965-84-9)	
BCF – kalad [1]	44 – 54 (OECD 305, 28 päeva, Lepomis macrochirus, voolusüsteem, magevesi, katseväärtus, värske kaal)
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	0,75 (katseväärtus, OECD 107: jaotuskoefitsient (n-oktanool/vesi): loksutamiskolvi meetod, 24 °C)
Bioakumulatsioon	Madal bioakumulatsiooni potentsiaal (BCF < 500).

12.4. Liikuvus pinnases

2-metüül-2H-isotiasool-3-oon (2682-20-4)	
Pindpinevus	68,8 mN/m (19.5 °C, 1 g/l, OECD 115)
Normaliseeritud orgaanilise süsiniku neeldumistegur (Log Koc)	1,06 (log Koc, OECD 106, katseväärtus, GLP)
Ökoloogia - pinnas	Väga liikuv pinnases.
1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (2634-33-5)	
Pindpinevus	72,6 mN/m (20 °C, 0.1 %, EÜ meetod A.5)
Normaliseeritud orgaanilise süsiniku neeldumistegur (Log Koc)	0,97 (log Koc, OECD 121: absorptsiooniteguri (Koc) hinnang pinnases ja reoveesetis kõrgrsurvedelikkromatograafia (HPLC) abil, katseväärtus, GLP)
Ökoloogia - pinnas	Väga liikuv pinnases.
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasoliin-3-oon [EÜ nr 247–500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220–239-6] (3:1) segu (55965-84-9)	
Pindpinevus	Andmed kirjanduses puuduvad.
Normaliseeritud orgaanilise süsiniku neeldumistegur (Log Koc)	0,81 – 1 (log Koc, arvutuslik väärtus)
Ökoloogia - pinnas	Väga liikuv pinnases.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine: lisateave puudub

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused: lisateave puudub

12.7. Muud kahjulikud mõjud: lisateave puudub

13. JAGU: Jäätmekäitlus

Kohalikud eeskirjad (jäätmel):	Utiliseerimine peab toimuma vastavalt jäätmekäitluseeskirjadele.
Toote/pakendijäätmete kõrvaldamise soovitus:	Võimalusel tühjendage pakend enne selle äraandmist. Tootejäägiga pakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.
Jäätmekood:	08 01 20 - värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 08 01 19

14. JAGU: Veonõuded

14.1. ÜRO number

ÜRO nr ADR, IMDG, IATA, ADN, RID: ei kohaldata

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Veose ametlik nimi ADR, IMDG, IATA, ADN, RID: ei kohaldata

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR, IMDG, IATA, ADN, RID transpordi ohuklass: ei kohaldata

14.4. Pakendigrupp

ADR, IMDG, IATA, ADN, RID: ei kohaldata

14.5. Keskkonnaohtlikkus

Ohtlik keskkonnale: ei ole
Merd saastav: ei ole
Muu info: lisateave puudub

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

- Maismaavedu: mittekohaldatav
- Merevedu: mittekohaldatav
- Õhuvedu: mittekohaldatav
- Siseveetransport: mittekohaldatav
- Raudteetransport: mittekohaldatav

14.7. Transportimine mahtlastina meretranspordiga vastavalt IMO eeskirjadele: mittekohaldatav

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalised eeskirjad/õigusaktid

15.1.1. EL eeskirjad

Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad REACH-määruse XVII lisa piirangud.

Ei sisalda ühtegi REACHi kandidaatainet.

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisas loetletud ainet.

Ei sisalda aineid, millele kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. a määrus (EL) 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta.

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. a määrust (EL) nr 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta.

Ei sisalda aineid, millele kehtib EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 16. septembri 2009. a MÄÄRUS (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turuleviimise ja kasutamise kohta.

VOC sisaldus: $\leq 0,1\%$ ($\leq 1\text{g/l}$)

Ei sisalda aineid, millele kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. a määrus (EÜ) nr 273/2004 teatud ainete valmistamise ja turuleviimise kohta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Vabariigi Valitsuse määrus: „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid.“

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine:

lisateave puudub

Stuc-Primer

Ohutuskaart

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja määruse muudatustele (EL) 2020/878
Koostatud 02.08.2018, uuendatud 18.03.2022, mis asendab versiooni 19.12.2019, versioon: 3.0



16. JAGU: Muu teave

H- ja EUH-lausetega täistekstid:

Acute Tox. 2 (Dermal)	Akuutne mürgisus (naha kaudu, kategooria 2)
Acute Tox. 2 (Inhalativ)	Akuutne mürgisus (sissehingamisel), kategooria 2
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akuutne mürgisus (nahakaudne), kategooria 3
Acute Tox. 3 (Oral)	Akuutne mürgisus (suukaudne), kategooria 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akuutne mürgisus (suukaudne), kategooria 4
Aquatic Acute 1	Ohtlik vesikeskkonnale – akuutse mürgisuse kategooria 1
Aquatic Chronic 1	Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse kategooria 1
Aquatic Chronic 2	Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse kategooria 2
EUH208	Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon, ainete 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu.
EUH210	Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria
Eye Irrit. 2	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria
H301	Allaneelamisel mürgine.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H310	Nahale sattumisel eluohtlik.
H311	Nahale sattumisel mürgine.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H330	Sisse hingamisel surmav.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Skin Corr. 1B	Nahasöövitus/-ärritus, kategooria 1, alakategooria B
Skin Corr. 1C	Nahasöövitus/-ärritus, kategooria 1, alakategooria C
Skin Irrit. 2	Nahasöövitus/-ärritus, kategooria 2
Skin Sens. 1	Naha sensibiliseerimine, kategooria 1
Skin Sens. 1A	Naha sensibiliseerimine, kategooria 1A

Knauf SDB EU (REACH II lisa)

See teave põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud toote kirjeldamiseks ainult tervise, ohutuse ja keskkonnatingimuste seisukohast. Seetõttu ei tohiks seda tõlgendada toote ühegi konkreetse omaduse garantiina.